



Sugestão: na obra, deixar ponto de entrada de água no piso ou a 40cm do piso.

CAPACIDADE: 03 pessoas
Entrada de água: \varnothing 1/2"
Saída de água: \varnothing 20mm
Peso por m²: 280kgm²
Peso do SPA vazio: 100kg
Volume de água: 538L

Obs: Para posição especial do motor, consultar fábrica.

CAPACIDAD: 03 personas
Entrada de agua: \varnothing 1/2"
Aguas residuales: \varnothing 20 mm
Peso por m²: 280kgm²
Peso del SPA vacío: 100kg
Volumen de agua: 538L

Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.

Componentes / Acessórios <i>Componentes y accesorios</i>	Premium 34 jatos/chorros	Advantage 17 jatos/chorros	Exclusive 13 jatos/chorros	Light 08 jatos/chorros
Acrílico Antibacteriano / <i>Acrílico Antibacteriano</i>	✓	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓	✓
Jatos em Inox / <i>Chorros em acero inoxidable</i>	✓	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓	✓
Arejador / <i>Aireador</i>	✓	✓	✓	✓
Entrada e saída de água / <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W / <i>Calentador eléctrico de 8000W</i>	✓	✓	✓	✓
Base autoportante / <i>Estructura autoportante</i>	✓	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / <i>Almohada(s)</i>	✓	✓	✓	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático / <i>Accionamiento electrónico / neumático</i>	-	✓	✓	✓
Painel eletrônico multifunções, com programação de Temperatura e filtragem. Compatível com Alexa e acessível ao celular por meio de aplicativo / <i>Panel electrónico multifunciones, con programación de temperatura y filtraje. Compatible con Alexa y accesible al celular por medio de aplicativo</i>	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Blower / <i>Soplador</i>	✓ 10 unidades	10/Opcional	10/Opcional	10/Opcional
Iluminação cromoterapia / <i>Iluminación de cromoterapia</i>	✓ 2 pontos 2 puntos	✓ 2 pontos 2 puntos	✓ 1 ponto 1 puntos	Opcional
Ozonizador / <i>Ozonizador</i>	✓	✓	Opcional	Opcional
Capa de Proteção Térmica / <i>Cubierta de Protección Térmica</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Axell VAC/Aspirador / <i>Axell VAC/Limpiafondos</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento / <i>Faldón/deck de cierre</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio. | Cópia controlada - Uso EXCLUSIVO da Axell.

Mantenha uma área livre de pelo menos 50 cm em todos os lados do SPA que fiquem expostos (ou seja, que não estejam encostados em paredes ou muretas) como área mínima necessária para instalação adequada no ambiente escolhido.
 Mantenga un área libre de al menos 50 cm en todos los lados del SPA que queden expuestos (es decir, que no estén apoyados en paredes o muros), como espacio mínimo necesario para una instalación adecuada en el ambiente elegido.