


SPA PALLAS 200



Sugestão: na obra, deixar ponto de entrada de água no piso ou a 40cm do piso.

CAPACIDADE: 05 a 07 pessoas

Entrada de água: $\varnothing 1\frac{1}{2}$ "

Saída de água: $\varnothing 40$ mm

Peso por m²: 300kgm²

Peso do SPA vazio: 200kg

Volume de água: 870L

Obs: Para posição especial do motor, consultar fábrica.

CAPACIDAD: 05 a 07 personas

Entrada de agua: $\varnothing 1\frac{1}{2}$ "

Aguas residuales: $\varnothing 40$ mm

Peso por m²: 300kgm²

Peso del SPA vacío: 200kg

Volumen de agua: 870L

Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.

| Componentes / Acessórios <i>Componentes y accesorios</i> | Premium 56 jatos/chorros | Advantage Plus 16 jatos/chorros | Advantage 16 jatos/chorros |
|---|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Acrílico Antibacteriano / <i>Acrílico Antibacteriano</i> | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtro de Cartucho | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jatos em Inox / <i>Chorros em acero inoxidable</i> | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motobomba(s) Silenciosa(s) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arejador / <i>Aireador</i> | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entrada e saída de água / <i>Entrada y salida de agua</i> | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aquecedor elétrico 8000W / <i>Calentador eléctrico de 8000W</i> | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base autoportante / <i>Estructura autoportante</i> | ✓ | ✓ | ✓ |
| Travesseiro(s) / <i>Almohada(s)</i> | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cascata / <i>Cascada</i> | Opcional | Opcional | Opcional |
| Acionamento eletrônico / pneumático / <i>Accionamiento electrónico / neumático</i> | - | - | ✓ |
| Painel eletrônico multifunções, com programação de Temperatura e filtragem. Compatível com Alexa e acessível ao celular por meio de aplicativo / <i>Panel electrónico multifunciones, con programación de temperatura y filtraje. Compatible con Alexa y accesible al celular por medio de aplicativo</i> | ✓ | ✓ | Opcional |
| Blower / <i>Soplador</i> | ✓18/Opcional | 10/Opcional | 10/Opcional |
| Iluminação cromoterapia / <i>Iluminación de cromoterapia</i> | ✓ 4 puntos 4 puntos | ✓ 2 puntos 2 puntos | Opcional |
| Ozonizador / <i>Ozonizador</i> | ✓ | Opcional | Opcional |
| Capa de Proteção Térmica / <i>Cubierta de Protección Térmica</i> | Opcional | Opcional | Opcional |
| Axell VAC/Aspirador / <i>Axell VAC/Limpiafondos</i> | Opcional | Opcional | Opcional |
| Deck de fechamento / <i>Faldón/deck de cierre</i> | Opcional | Opcional | Opcional |

Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio. | Cópia controlada - Uso EXCLUSIVO da Axell.

Mantenha uma área livre de pelo menos 50 cm em todos os lados do SPA que fiquem expostos (ou seja, que não estejam encostados em paredes ou muretas) como área mínima necessária para instalação adequada no ambiente escolhido. Mantenga un área libre de al menos 50 cm em todos los lados del SPA que queden expuestos (es decir, que no estén apoyados en paredes o muros), como espacio mínimo necesario para una instalación adecuada en el ambiente elegido.