



**Sugestão:** na obra, deixar ponto de entrada de água no piso.

**CAPACIDADE:** 01 pessoa  
**Entrada de água:**  $\varnothing 1/2''$   
**Saída de água:**  $\varnothing 40\text{mm}$   
**Peso por m<sup>2</sup>:** 260kgm<sup>2</sup>  
**Peso da banheira vazia:** 100kg  
**Volume de água:** 325L

*Obs: Para posição especial do motor, consultar fábrica.*

**CAPACIDAD:** 01 persona  
**Entrada de agua:**  $\varnothing 1/2''$   
**Aguas residuales:**  $\varnothing 40\text{mm}$   
**Peso por m<sup>2</sup>:** 260kgm<sup>2</sup>  
**Peso de la bañera vacía:** 100kg  
**Volumen de agua:** 325L

*Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.*

Componentes / Acessórios <i>Componentes y accesorios</i>	Hidrofurô 6 jatos/chorros
Acrílico Antibacteriano / <i>Acrílico Antibacteriano</i>	✓
Acionamento pneumático / <i>Accionamiento neumático</i>	✓
Jatos em Inox / <i>Chorros em acero inoxidable</i>	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓
Entrada e saída de água / <i>Entrada y salida de agua</i>	✓
Base autoportante / <i>Estructura autoportante</i>	✓
Fechamento das laterais em madeira tratada e envernizada / <i>Cierre lateral em madera tratada y barnizada</i>	✓
Travesseiro(s) / <i>Almohada(s)</i>	✓
Iluminação cromoterapia / <i>Iluminación de cromoterapia</i>	Opcional
Blower / <i>Soplador</i>	10/Opcional
Aquecedor elétrico 3000W / <i>Calentador eléctrico de 3000W</i>	Opcional
Ozonizador / <i>Ozonizador</i>	Opcional

Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio. | Cópia controlada - Uso EXCLUSIVO da Axell.

Mantenha uma área livre de pelo menos 50 cm em todos os lados da banheira que ficarem expostos (ou seja, que não estejam encostados em paredes ou muretas) como área mínima necessária para instalação adequada no ambiente escolhido.  
 Mantenga un área libre de al menos 50 cm en todos los lados de la bañera que queden expuestos (es decir, que no estén apoyados en paredes o muros), como espacio mínimo necesario para una instalación adecuada en el ambiente elegido.