



Sugestão: na obra, deixar ponto de entrada de água no piso ou a 40cm do piso.

**CAPACIDADE:** 02 pessoas  
**Entrada de água:**  $\varnothing 1/2"$   
**Saída de água:**  $\varnothing 40\text{mm}$   
**Peso por m<sup>2</sup>:** 190kgm<sup>2</sup>  
**Peso da banheira vazia:** 100kg  
**Volume de água:** 424L

Obs: Para posição especial do motor, consultar fábrica.

**CAPACIDAD:** 02 personas  
**Entrada de agua:**  $\varnothing 1/2"$   
**Aguas residuales:**  $\varnothing 40\text{mm}$   
**Peso por m<sup>2</sup>:** 190kgm<sup>2</sup>  
**Peso de la bañera vacía:** 100kg  
**Volumen de agua:** 424L

Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.

Componentes / Acessórios <i>Componentes y accesorios</i>	Premium 35 jatos/ chorros	Advantage 13 jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano ou gel coat náutico / <i>Acrílico Antibacteriano o gel coat náutico</i>	✓	✓
Acionamento pneumático / <i>Accionamiento neumático</i>	✓	✓
Jatos em Inox / <i>Chorros em acero inoxidable</i>	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓
Entrada e saída de água / <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓
Base autoportante / <i>Estructura autoportante</i>	✓	✓
Travesseiro(s) / <i>Almohada(s)</i>	✓	✓
Arejador / <i>Aireador</i>	✓	✓
Cascata / <i>Cascada</i>	✓	✓
Blower / <i>Soplador</i>	✓ 16 unidades	10/Opcional
Iluminação cromoterapia / <i>Iluminación de cromoterapia</i>	✓ 2 pontos 2 puntos	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W / <i>Calentador eléctrico de 3000W</i>	Opcional	Opcional
Ducha com desviador / <i>Ducha con mezclador</i>	Opcional	Opcional
Cristais Swarovski / <i>Cristales Swarovski</i>	Opcional	Opcional
Ozonizador / <i>Ozonizador</i>	Opcional	Opcional
Aba de fechamento / <i>Faldón de cierre</i>	Opcional	Opcional

Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio. | Cópia controlada - Uso EXCLUSIVO da Axell.

Mantenha uma área livre de pelo menos 50 cm em todos os lados da banheira que ficarem expostos (ou seja, que não estejam encostados em paredes ou muretas) como área mínima necessária para instalação adequada no ambiente escolhido.  
 Mantenga un área libre de al menos 50 cm en todos los lados de la bañera que queden expuestos (es decir, que no estén apoyados en paredes o muros), como espacio mínimo necesario para una instalación adecuada en el ambiente elegido.