


SPA HORIZON



Sugestão: na obra, deixar ponto de entrada de água no piso ou a 40cm do piso.
OBS: Caso seja escolhido a posição 2 de motor, as entradas de energia e de água mudam para o lado do motor.

CAPACIDADE: 06 pessoas
Entrada de água: Ø ¾"
Saída de água: Ø 40mm
Peso por m²: 350kgm²
Volume de água: 260L
Peso do SPA vazio: 1350kg

CAPACIDAD: 06 personas
Entrada de agua: Ø ¾"
Aguas residuales: Ø 40 mm
Peso por m²: 350kgm²
Peso del SPA vacío: 260kg
Volumen de agua: 1350L

Componentes / Acessórios <i>Componentes y accesorios</i>	Premium 84 jatos/chorros	Advantage Plus 48 jatos/chorros	Advantage 36 jatos/chorros	Exclusive 14 jatos/chorros
Acrílico Antibacteriano / Acrílico Antibacteriano	✓	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓	✓
Jatos em Inox / Chorros em acero inoxidable	✓	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓	✓
Entrada e saída de água / Entrada y salida de agua	✓	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W / Calentador eléctrico de 8000W	✓	✓	✓	✓
Base autoportante / Estructura autoportante	✓	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohada(s)	✓	✓	✓	✓
Borda transbordante / Borde de desbordamiento	✓	✓	✓	✓
Iluminação cromoterapia / Iluminación de cromoterapia	✓ 6 pontos 6 puntos	✓ 4 pontos 4 puntos	✓ 2 pontos 2 puntos	✓ 2 pontos 2 puntos
Cascata / Cascada	✓ 2 unidades	✓ 2 unidades	✓ 2 unidades	✓ 2 unidades
Acionamento eletrônico / pneumático / Accionamiento electrónico / neumático	-	-	✓	✓
Painel eletrônico multifunções, com programação de Temperatura e filtragem. Compatível com Alexa e acessível ao celular por meio de aplicativo / Panel electrónico multifunciones, con programación de temperatura y filtraje. Compatible con Alexa y accesible al celular por medio de aplicativo	✓	✓	Opcional	Opcional
Blower / Soplador	✓ 20 unidades	14/Opcional	14/Opcional	14/Opcional
Ozonizador / Ozonizador	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Capa de Proteção Térmica / Cubierta de Protección Térmica	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Axell VAC/Aspirador / Axell VAC/Limpiafondos	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento / Faldón/deck de cierre	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio. | Cópia controlada - Uso EXCLUSIVO da Axell.

Mantenha uma área livre de pelo menos 50 cm em todos os lados do SPA que fiquem expostos (ou seja, que não estejam encostados em paredes ou muretas) como área mínima necessária para instalação adequada no ambiente escolhido.
Mantenga um área libre de al menos 50 cm en todos los lados del SPA que queden expuestos (es decir, que no estén apoyados en paredes o muros), como espacio mínimo necesario para una instalación adecuada en el ambiente elegido.